

Inertol® Transparente

Sellador incoloro de goteras y filtraciones

Descripción del Producto	Inertol® Transparente es un líquido de elevada fluidez , compuesto por polímeros en dispersión y aditivos especiales.
Usos	Inertol® Transparente se utiliza para impermeabilizar terrazas , techos y , con terminación de baldosas cerámicas, carpetas cementíceas, o revestimientos porosos, con problemas de filtraciones y goteras.
Ventajas	Posee las siguientes propiedades: <ul style="list-style-type: none">■ De aplicación rápida y sencilla.■ Penetra en profundidad en fisuras y microfisuras, sellándolas e impidiendo filtraciones de agua.■ Polimeriza formando un material elástico y transparente.■ Resiste el paso del agua y la agresión de la intemperie. No reemulsiona con el agua.
Datos del Producto	Apariencia y Color: líquido transparente. Forma de entrega: En bidones de 5 litros. Almacenaje: En lugar fresco, entre 0º C y 25º C y en los envases originales cerrados. Vida Útil: 6 meses.
Datos Técnicos	Densidad: 1,02±0,02 g/mL pH: appr.9 Sólidos: 20±1%
Detalles de Aplicación	Sobre la superficie seca y limpia de polvo u otro material extraño se vierte Inertol® Transparente , extendiéndolo con un secador para que penetre en todas las fisuras. El excedente se corre hacia sectores contiguos y se vuelve a repasar en fisuras que no se han llenado completamente. Una vez saturada la superficie y antes de que comience la polimerización se debe quitar el remanente con trapo húmedo (si el producto ya hubiere polimerizado, utilizar Sika® Thinner).
Consumo	En promedio un litro de Inertol® Transparente , se pueden llegar a impermeabilizar microfisuras y goteras contenidas se impermeabilizan microfisuras y goteras contenidas en aproximadamente 20 m ² , dependiendo de la porosidad y el estado de la superficie. En ciertas baldosas cerámicas puede llegar a rendir 10 m ² /lt.
Condiciones y Límites de Aplicación	Temperatura del sustrato: entre 5 °C y 30 °C Temperatura ambiente: entre 5 °C y 30 °C Humedad del sustrato: máximo 4% H.R.A.: máx 80%
Modo de Empleo	Herramientas: pincel, pinceleta, rodillo o secador. Instrucciones de mezclado: se recomienda homogeneizar previo al uso. Limpieza de las herramientas: en estado fresco con agua potable. Una vez polimerizado utilizar Sika® Thinner . Liberación al uso: cuando Inertol® Transparente haya secado completamente. El secado depende da la temperatura. H.R.A. y de la porosidad del sustrato.
Indicaciones Importantes	-No es aconsejable colocarlo bajo los rayos solares , especialmente en verano ,pues forma rápidamente una piel que puede afectar la penetración . En estos casos es conveniente humedecer previamente la superficie. -Se debe proteger de la lluvia durante las primeras 48 horas. -Evitar formar una capa superficial gruesa que además del desperdicio de material puede luego ensuciarse con polvo ambiente u hollín.

Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente

Utilizar guantes de goma y protección ocular.

Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio Técnico.

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.

Transporte: sustancia no peligrosa

Toxicidad: producto no peligroso para el uso normal previsto. Como todo producto industrial debe evitarse su ingestión. No es inflamable ni combustible.

Advertencias al Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 -
(B1678CSL) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico: 4734-
3532 / 4734-3502 / 4816-3217
Dirección de Internet:
www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com



Empresa adherida
al "Programa de
Cuidado Responsable
del Medio Ambiente"



Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema
de Gestión de la
Calidad" ISO 9001



Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema
de Gestión Ambiental"
ISO 14001



Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional"
IRAM 3800/ OHSAS 18001