

## Sika® Thinner

### Diluyente para pinturas epoxídicas y agente de limpieza

<b>Descripción del Producto</b>	Líquido transparente incoloro a ámbar, diluyente para pinturas epoxídicas y agente de limpieza.
<b>Usos</b>	Usos Posee dos usos diferentes: a) <b>Como diluyente para pinturas epoxídicas</b> ■ Cuando sea necesario disminuir la viscosidad de las mismas, por problemas de aplicabilidad con pistola, o se quiera utilizar la pintura como imprimación en superficies muy absorbentes. b) <b>Como agente universal de limpieza</b> ■ Para la limpieza de herramientas, equipos y enseres cuando se trabaja con productos a base de resinas epoxídicas ( <b>Sikadur®</b> , <b>Sikaguard®</b> y <b>Sikafloor®</b> ) u otras similares. (Consultar sus Instrucciones de Uso).
<b>Datos del Producto</b>	<b>Apariencia y Color:</b> Líquido transparente incoloro a ámbar. <b>Forma de entrega:</b> Bidón de 5 lt. <b>Almacenaje:</b> Evitar la corrosión de los envases y mantenerlos siempre bien cerrados en lugar fresco, entre 0°C y 25°C, y bajo techo. <b>Vida Útil:</b> Ilimitada, respetando las condiciones de almacenamiento antes mencionadas.
<b>Datos Técnicos</b>	<b>Base Química:</b> hidrocarburos modificados <b>Densidad:</b> 0,86 kg/lt.
<b>Detalles de Aplicación y Consumo</b>	<b>a) Como diluyente:</b> Adicionar a la pintura epoxídica y revolver hasta lograr homogeneidad. Por lo general, la proporción máxima adecuada es de un 3 % a 5 % en peso, pero conviene que sea el mínimo posible, para que no disminuyan las buenas propiedades finales de la pintura. Seguir las indicaciones de cada pintura en particular.  <b>b) Como agente de limpieza</b> Para limpiar perfectamente las herramientas, éstas pueden sumergirse en un recipiente con <b>Sika® Thinner</b> pueden eliminarse las resinas por medio de trapos o estopa impregnados en <b>Sika® Thinner</b> . Para la limpieza interna de conductos de equipos, hacer circular <b>Sika® Thinner</b> hasta que éste salga limpio.
<b>Indicaciones importantes</b>	-Contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de salubridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y aplicación. -Debe prohibirse fumar y encender fuego, chispas, etc., en las cercanías en donde se esté manipulando <b>Sika® Thinner</b> . -Asegurar una eficaz ventilación. -Ante cualquier duda consultar con nuestro Departamento Técnico.
<b>Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente</b>	Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No se aconseja su uso para limpieza de manos, pues puede irritar la piel. No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante. <b>Transporte:</b> sustancia INFLAMABLE <b>Toxicidad:</b> producto no peligroso para el uso normal previsto. Como todo producto industrial debe evitarse su ingestión.

## Advertencias al Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.  
Juan Bautista Alberdi 5250 -  
(B1678CSI) Caseros  
Provincia de Buenos Aires  
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas  
Fax: 4734-3555  
Asesoramiento Técnico: 4734-  
3532 / 4734-3502 / 4816-3217  
Dirección de Internet:  
[www.sika.com.ar](http://www.sika.com.ar)  
E-Mail: [info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)



Empresa adherida  
al "Programa de  
Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente"



Sika Argentina S.A.I.C.  
Certificado de "Sistema  
de Gestión Ambiental"  
ISO 14001



Sika Argentina S.A.I.C.  
Certificado de "Sistema  
de Gestión de la  
Calidad" ISO 9001



Sika Argentina S.A.I.C.  
Certificado de "Sistema de  
Gestión de Seguridad y  
Salud Ocupacional"  
IRAM 3800/ OHSAS 18001

